

OConnor

Plateau universel



Le plateau de caméra universel d'OConnor a été conçu pour utiliser des caméras numériques petites ou moyennes (dotées d'un pas de vis de montage centré) avec les milliers d'accessoires professionnels standard disponibles sur le marché.

Le plateau universel offre une plateforme solide conçue pour permettre un centrage de l'axe optique de l'objectif aux mesures correctes des tiges, mais également pour servir d'interface avec le pont coulissant de studio standard des configurations dotées de téléobjectifs lourds et imposants nécessitant une solidité à toute épreuve.

Avec la grande variété des facteurs de forme actuellement disponibles, du caméscope standard aux appareils reflex hybrides photo/vidéo en passant par les caméras ciné numériques compactes, le plateau universel permet de monter n'importe quelle caméra sur un pont de studio 15 mm ou 19 mm en changeant les quatre tiges verticales 15 mm. Des tiges de taille spéciale, adaptées à des modèles spécifiques de caméra, peuvent être commandés auprès d'OConnor. Le plateau s'ajuste également dans les deux sens sur n'importe quel ensemble de tiges standard 15 mm fixées aux supports LWS pour les caméras plus petites.

La plaque supérieure du plateau universel est dotée d'un canal de serrage avec orifice à bouchon permettant d'insérer ou de retirer rapidement et simplement les vis 3 fonctions des caméras. Ces vis offrent 3 fonctions de serrage : elles peuvent être serrées à la main, à l'aide d'un outil par les trous percés dans la tête ou en insérant un tournevis plat par le biais d'une trappe sur la plaque inférieure.

Le plateau universel est vraiment universel. Paré pour l'avenir, il pérennisera l'investissement de son propriétaire pendant de nombreuses années, et saura accueillir de nombreuses caméras au fil du temps.



C1245-1001 Ensemble de plateau universel OConnor

Description de l'ensemble :

4 tiges verticales de diamètre standard 15 mm, 67,4 mm de longueur

2 vis de caméra 3 fonctions 1/4" et 1 vis 3/8"

Deux supports de tiges horizontales LWS 15 mm

Plaque supérieure avec vis de serrage interchangeables

Plaque inférieure avec trappe permettant un accès avec un tournevis plat

DISPONIBLE À L'AUTOMNE 2011

C1245-2040	Tiges horizontales 15 mm 18" (paire)
C1245-2041	Tiges horizontales 15 mm 24" (paire)
C1245-2031	4 tiges verticales 57 mm pour AF-100 et BP-6/7
C1245-2032	4 tiges verticales 52 mm pour AF-100 et BP-3/5/8/9
C1245-2033	4 tiges verticales 55 mm pour AF-100 et ET/ RED BP
C1245-2034	4 tiges verticales 44,2 mm pour PMW-F3 et BP-6/7
C1245-2035	4 tiges verticales 39,2 mm pour PMW-F3 et BP-3/5/8/9
C1245-2036	4 tiges verticales 42,2 mm pour PMW-F3 et ET/ RED BP
C1245-2037	4 tiges verticales 65,5 mm pour NEX-FS100 et BP-6/7
C1245-2038	4 tiges verticales 60,5 mm pour NEX-FS100 et BP-3/5/8/9
C1245-2039	4 tiges verticales 63,5 mm pour NEX-FS100 et ET/ RED BP



Vous APPRÉCIEREZ LA DIFFÉRENCE !